



ČIŠTĚNÍ REKUPERAČNÍHO SYTÉMU



- Při přípravě teplé vody vznikají typické vápenné a vápeno–hořečnaté inkrusty známé jako vodní kámen.
- Vodní kámen je výborný izolant – vrstva 0,1 mm snižuje účinnost výměníku až o 30%.
- Likvidace se provádí pomocí kyselin.

Výsledná cena čištění je určena po ukončení prací, protože délka čištění a objem použitých chemikálií jsou závislé na objemu usazenin a stavu znečištění.

Cena čištění rekuperačního systému	1 250,- Kč/hod
* Použití chemikálií pro čištění a neutralizaci systému	800,- až 3 000,- Kč
Doprava dle vzdálenosti od Humpolce	8,00 Kč/km
* Likvidaci odpadu z proplachovaného systému je povinen zajistit objednatel (není možno určit druh a původ usazenin).	

KONTROLA ZÁSOBNÍKU INSPEKČNÍ KAMEROU



- Kontrolou je možné zjistit vnitřní poškození zásobníku a odhadnout dobu jeho životnosti.
- Kontrolu je vhodné provést při výměně Mg anody, kdy je možné kameru vsunout nátrubkem anody.

Cena kontroly zásobníku inspekční kamerou 1 500,- Kč

Doprava zdarma v případě objednávky ostatních služeb – čištění rekuperačního systému, výměna Mg anody...

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH | Realizace dodávky cca 20 dní po objednání | Splatnost faktur 14 dní

