



### MAGNESIOVÁ ANODOVÁ TYČ

#### K čemu slouží?

Součástí každé nádrže je ochrana proti galvanické a elektrolytické korozi. Magnesiová anoda je tzv. obětovaná anoda, která se rozpouští a pokrývá povrch jiných kovů (z hlediska elektrochemického potenciálu ušlechtilějších kovů). Elektrochemická reakce je zde záměrem. Chrání kovový zásobník před nástupem koroze, ke kterému by mohlo v určitých situacích dojít.



#### Kdy jí vyměnit?

Životnost této ochrany závisí na kvalitě vody vstupující do zásobníku, proto ji nelze přesně určit. V případě úbytku větší části magnesiové anodové tyče je nutno provést výměnu za novou.



**Výměnu můžete provést sami, případně Vám magnesiovou anodu vyměníme.**

Velikost zásobníku	Typ Mg anody	**Cena bez DPH
300l	Magnesiová anoda 33x500mm, závit G5/4"	1 100,00 Kč
500l – 1000l	Magnesiová anoda 33x650mm, závit G5/4"	1 125,00 Kč
1200l – 3000l*	Magnesiová anoda 33x900mm, závit G5/4"	1 990,00 Kč

\* U zásobníků 2000l a výše se nachází více anod

\*\* U staršího typu zásobníků (šedé barvy) nutno připočíst cenu redukce 125,00 Kč

Doprava anody bez výměny (výměna vlastními silami)

300,00 Kč

#### Výměna Mg anody od nás

**450,00 Kč**

Co kromě výměny od nás získáte?

- kontrolu a odkalení zásobníku
- **kontrolu výměníků Echoz a správné funkčnosti rekuperačního systému**

Doprava dle vzdálenosti od Humpolce (účtována cesta pouze k vám)

8,00 Kč/km

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH

Realizace dodávky cca 20 dní po objednání

Splatnost faktur 14 dní