

LED TĚLESO

PRŮMYSLOVÉ 20W, 40W



Prachotěsné průmyslové LED svítidlo je plnohodnotná náhrada za zářivkové prachotěsy. Využívá vysoce úspornou technologii SMD (čip 2835) a vyznačuje se vysokou odolností proti prachu a vlhkosti IP65. Je tak vhodné například do výrobních, hal, skladů, ale i k venkovnímu použití. Výhodou je nízká spotřeba, okamžitý 100% náběh, dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti a ekologický provoz.

Na vyžádání i v provedení i 60 W.



POPIS PRODUKTU

Značka čipu	EPISTAR
Počet a typ čipů	140/280 SMD 2835
Materiál	Hliník/ABS
Barva tělesa	Bílo-stříbrná
Dizuzor	Mléčný

ODOLNOST

Stupeň krytí	IP65
Třída izolace	II.
Počet sp. cyklů	>80 000
Životnost	až 30 000 h
Poruchovost za 2 roky	1,20%

ROZMĚRY A HMOTNOST

Výška	100 mm
Délka x šířka	670/1275x135 mm
Hmotnost	1,17 kg/2,11 kg

VHODNÉ POUŽITÍ

Dílny, sklady, výrobní, kanceláře, prodejny, garáže atd.

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Světelný tok	1800 lm/3600 lm
Teplota chromatičnosti	4100 K
Vyřazovací úhel	120°
Podání barev Ra (CRI)	>80 Ra
Doporučená montážní výška	2-4 m

NAPĚTÍ A SPOTŘEBA

Výkon LED	20 W, 40 W
Výstupní napětí	230 V AC
Frekvence napětí	50-60 Hz
Účinnost zdroje	>90%
Třída energetické účinnosti	A

CHARAKTERISTIKA

Pracovní teplota	Od -40°C do +50°C
Záruka	24 měsíců
Certifikace	CE-EMC, CE-LVC, CE-ROHS

CENA bez DPH	20W	818,- Kč
	40W	1.231,- Kč